



GROUPE ELECTROGENE 19KW ESS A/B MONO TP1200006

Référence (SKU) : 200221404014

Catégories : [Groupe electrogene](#), [Moteurs Thermique](#)

Description :

GROUPE ELECTROGENE 19KW DIESEL TP1200006

Le GROUPE ELECTROGENE 19KW DIESEL TP1200006 est un groupe électrogène monophasé haute puissance conçu pour assurer une alimentation électrique de secours ou répondre aux besoins énergétiques importants des professionnels, ateliers, chantiers et installations nécessitant une source d'électricité autonome. Avec une puissance maximale de 19,0 kW et une puissance nominale de 17,0 kW, il offre une capacité importante pour alimenter différents équipements compatibles.

Le groupe fonctionne sous une tension nominale de 220-240 V à une fréquence de 50 Hz. Il est équipé d'un moteur bicylindre 4 temps OHV refroidi par air, d'une cylindrée de 999 cm³ et développant une puissance de 32,5 CV. Sa vitesse nominale de fonctionnement atteint 3000 tr/min. L'alternateur à bobinage cuivre complète cette configuration destinée aux applications exigeantes.

Le GROUPE ELECTROGENE 19KW DIESEL TP1200006 présente un taux de distorsion harmonique THD inférieur à 5 % à pleine charge. Son système de démarrage électrique par simple pression avec batterie facilite sa mise en fonctionnement. Un compteur numérique intégré permet également de consulter les heures de fonctionnement, la fréquence et la tension.

Son réservoir de carburant de 65 L offre une grande capacité pour les utilisations prolongées, tandis que la capacité d'huile est de 2,5 L. Pour protéger le moteur, un système provoque automatiquement son arrêt lorsque le niveau d'huile devient insuffisant et une alarme lumineuse avertit l'utilisateur. Enfin, les poignées et les roues auxiliaires incluses facilitent le déplacement et le positionnement du groupe.

CARACTÉRISTIQUES :

Référence : TP1200006

Type : Groupe électrogène monophasé

Tension nominale : 220-240 V
Fréquence nominale : 50 Hz
Puissance maximale : 19,0 kW
Puissance nominale : 17,0 kW
Vitesse nominale : 3000 tr/min
Moteur : 2 cylindres, 4 temps, OHV
Puissance moteur : 32,5 CV
Cylindrée : 999 cm³
Refroidissement : Par air
THD à pleine charge : < 5 %
Démarrage : Électrique par simple pression avec batterie
Compteur numérique : Heures / fréquence / tension
Système d'allumage : TCI
Alternateur : Bobinage cuivre
Capacité du réservoir : 65 L
Capacité d'huile : 2,5 L
Sécurité : Arrêt automatique en cas de faible niveau d'huile
Indicateur : Alarme lumineuse
Mobilité : Poignées et roues auxiliaires incluses

Spécifications :

Attribut	Valeur
Puissance	19000 W
Système de démarrage	Démarreur

Adresse : Av Habib Bourguiba - Nabeul - 8000, Tunis
Tél : +216 53 370 270