



GROUPE ELECTROGENE 19KW ESS A/B TRI TP1200006T

Référence (SKU) : 200221404013

Catégories : [Groupe electrogene](#), [Moteurs Thermique](#)

Description :

GROUPE ELECTROGENE 19KW ESS A/B TRI TP1200006T

Le GROUPE ELECTROGENE 19KW ESS A/B TRI TP1200006T est un groupe électrogène triphasé haute puissance conçu pour répondre aux besoins énergétiques exigeants des entreprises, ateliers, chantiers et installations professionnelles. Il délivre une puissance maximale de 19,0 kW sous 380-415 V et une puissance nominale de 17,0 kW, tout en permettant également une alimentation en 220-240 V avec une puissance maximale de 6,3 kW.

Son moteur V Twin 4 temps OHV de 999 cc, refroidi par air, fonctionne à une vitesse nominale de 3000 tr/min. Associé à un alternateur à bobinage cuivre, il offre une configuration robuste adaptée aux applications nécessitant une alimentation électrique importante. Le taux de distorsion harmonique THD reste inférieur à 5 % à pleine charge, contribuant à fournir une alimentation électrique de qualité.

Le GROUPE ELECTROGENE 19KW ESS A/B TRI TP1200006T dispose d'un système de démarrage électrique One Push Start avec batterie, permettant une mise en marche pratique. Son compteur digital affiche les heures de fonctionnement, la fréquence et la tension afin de faciliter la surveillance des principaux paramètres pendant l'utilisation.

Son réservoir de carburant de 65 L offre une grande capacité adaptée aux utilisations prolongées, tandis que le moteur possède une capacité d'huile de 2,5 L. Pour renforcer la sécurité, le groupe dispose d'un système d'arrêt automatique en cas de niveau d'huile insuffisant ainsi que d'une alarme lumineuse. Enfin, les roues et les poignées auxiliaires incluses facilitent son déplacement malgré sa conception destinée aux applications professionnelles intensives.

CARACTÉRISTIQUES :

Référence : TP1200006T

Type : Groupe électrogène essence triphasé

Tension nominale : 220-240 V / 380-415 V

Fréquence nominale : 50 Hz
Phase : Triphasé
Puissance maximale à 380-415 V : 19,0 kW
Puissance nominale à 380-415 V : 17,0 kW
Puissance maximale à 220-240 V : 6,3 kW
Puissance nominale à 220-240 V : 5,7 kW
Vitesse nominale : 3000 tr/min
Moteur : V Twin, 4 temps, OHV
Cylindrée : 999 cc
Refroidissement : Par air
THD à pleine charge : < 5 %
Démarrage : One Push Start avec batterie
Compteur digital : Heures / fréquence / tension
Système d'allumage : T.C.I
Alternateur : Bobinage cuivre
Capacité du réservoir : 65 L
Capacité d'huile : 2,5 L
Sécurité huile : Arrêt automatique en cas de niveau bas
Indicateur de sécurité : Alarme lumineuse
Mobilité : Roues + poignées auxiliaires
Conditionnement : Caisse en contreplaqué

Spécifications :

Attribut	Valeur
Puissance	19000 W
Système de démarrage	Démarrreur

Adresse : Av Habib Bourguiba - Nabeul - 8000, Tunis
Tél : +216 53 370 270