



OUTILS À BATTERIE · MEULEUSE

Kit outillages 3EN1 + acc 20V 2.4AH/CH

20 V · 26 mm · 0-500 · Sans clé 13 mm

Référence

TCKLI202598

SKU

200220599146

Marque

TOTAL

Le KIT OUTILLAGES 3EN1 + ACC 20V 2.4AH/CH TCKLI202598 est un ensemble professionnel sans fil conçu pour répondre aux principaux besoins de perçage, vissage, perforation et meulage. Il comprend une perceuse à percussion compacte sans balais, une meuleuse angulaire 115 mm et un marteau perforateur SDS Plus, accompagnés de 2 batteries 20 V 4,0 Ah, d'un chargeur rapide 4 A et de nombreux accessoires. Ce kit complet offre une solution polyvalente et pratique pour les travaux de chantier, de...

20 V

TENSION

26 mm

CAPACITÉ MAX. DANS LE...

0-500

VITESSE SANS CHARGE

Sans clé 13 mm

MANDRIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	Industrielle
Type	Kit outillages sans fil 3 en 1
Tension	20 V
Motorisation	Moteurs sans balais
Nombre d'outils	3
Batteries incluses	2 batteries lithium-ion 20 V 4,0 Ah
Chargeur inclus	Chargeur rapide 4 A
Conditionnement	Mallette plastique
Fonctions	Vissage / Perçage / Perçage avec percussion
Vitesse sans charge	0-500 / 0-2000 tr/min
Couple maximal	66 Nm
Taux d'impact maximal	30 000 bpm
Mandrin	Sans clé 13 mm
Réglages de couple	22+1+1
Transmission	2 vitesses mécaniques
Vitesse 1	Couple élevé pour le vissage
Vitesse 2	Vitesse élevée pour le perçage

APPLICATIONS

1 Bricolage

2 Rénovation

3 Atelier

4 Chantier

POINTS FORTS

- ◆ Couple de 66 Nm pour visser et serrer sans effort
- ◆ Capacité de Chargeur rapide 4 A
- ◆ Alimentation 20 V

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

Gâchette	Vitesse variable
Sélecteur de rotation	Avant / Arrière avec position de verrouillage
Éclairage	LED intégrée
Indicateur batterie	LED
Puissance maximale	1200 W
Diamètre du disque	115 mm (4-1/2")
Filetage de broche	M14
Commande	Gâchette à double mouvement pour limiter les démarrages accidentels
Poignée	Latérale anti-vibrations
Équipements	Carter de protection et clé de réglage
Système de mandrin	SDS Plus
Énergie d'impact	2,5 J
Nombre de fonctions	4
Fonction 1	Rotation seule
Fonction 2	Rotation avec percussion
Fonction 3	Burinage / frappe seule
Fonction 4	Réglage de la position du burin
Capacité maximale dans le béton	26 mm
Capacité maximale dans l'acier	13 mm
Capacité maximale dans le bois	30 mm
3 forets SDS Plus	6 / 8 / 10 mm
Perceuse	66 Nm, 3 fonctions
Meuleuse	115 mm, 1200 W

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.