

250A

MMA

**LIFT TIG
VRD**

220-240/380-400V~

50/60Hz



LCD screen



PROFESSIONAL

Arc-force / Anti Sticking / Hot Start

POSTE SOUDURE D 5.0 250A TW225089

Référence (SKU) : 200223007029

Catégories : [Poste de soudure](#), [Soudure](#)

Description :

POSTE SOUDURE D 5.0 250A TW225089

Le POSTE SOUDURE D 5.0 250A TW225089 est un poste de soudage performant conçu pour les travaux professionnels intensifs. Polyvalent et puissant, il permet de souder efficacement avec électrodes jusqu'à 5 mm et intègre plusieurs fonctions avancées pour une meilleure qualité de soudure.

CARACTÉRISTIQUES :

Tension : 220 / 380 V

Fréquence : 60 Hz

Phase : monophasique

Courant de sortie : 30-200 A / 30-250 A

Courant maximal : 250 A

Cycle de service : 250 A à 60 %

Tension à vide : 75 / 65 V

Diamètre électrode : 1,6 à 5 mm

Écran : LCD

Fonction TIG Lift : oui

Fonction VRD : oui

Anti-adhésif : oui

Démarrage à chaud : oui

Arc forcé : oui

Type d'alimentation : courant alternatif

Accessoires : vendus séparément

Conditionnement : boîte carton

Spécifications :

Aucune spécification disponible.

Adresse : Av Habib Bourguiba - Nabeul - 8000, Tunis
Tél : +216 53 370 270